



3 HMI 05

HANDMIKROFON

FÜR AUSSENSPRECHSTELLEN

Das Handmikrofon ist ein geräuschkompensierendes Handmikrofon mit dynamischer Mikrokapsel und integriertem Vorverstärker, das an digitale Außensprechstellen vom Typ DAE 0x5, DAE 7x5 und NRO xx2/DE von INDUSTRONIC angeschlossen werden kann.

Für den Anschluss wird ein Stecker mit Push-Pull-Verriegelung verwendet. Über die Tasten können 3 verschiedene, kundenspezifische Funktionen ausgelöst werden.



- geräuschkompensierendes, dynamisches Handmikrofon mit integriertem Vorverstärker
- 3 Funktionstasten
- sichere Push-Pull-Steckverbindung
- Länge des Anschlusskabels bis zu 15 m
- Mikrofonhalter zur sicheren Ablage
- verwendbar mit digitalen INDUSTRONIC Sprechstellen vom Typ DAE 0x5, DAE 7x5 und NRO xx2/DE

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen

Länge 173 mm,
Durchmesser Kopf 29 mm,
Durchmesser Körper 24 mm

Gehäusematerial

Messing

Gewicht

ca. 250 g

Gehäusefarbe

Mattschwarz

Tastenfarben

Schwarz, Orange, Grün

ELEKTRISCHE DATEN

Frequenzbereich

300 Hz bis 6 kHz

UMWELTBEDINGUNGEN UND NORMEN

Umgebungstemperatur in Betrieb

-20 °C bis +60 °C

Schutzart

IP40

BESTELLDATEN

Typ

3 HMI 05/L10 (mit 10-m-Kabel)

3 HMI 05/L15 (mit 15-m-Kabel)

Artikelnummer

301-014-300/L10

301-014-300/L15

© INDUSTRONIC

